



产品资料

Product Data Sheet

清洗剂 (SR-105C)

专为 PCBA 三防涂覆工艺中治具残留胶质的清除而研发

超强渗透、乳化、分散、溶解、剥离能力，可完全取代丙酮、二甲苯等传统有机溶剂

1 产品特点及用途

SR-105C 是我司针对 PCBA 三防涂覆工艺，涂胶时残留在治具上的各种胶质残留清除剂，具有超强的渗透、乳化、分散、溶解、剥离能力，能快速去除印制、丝印过程中已固化或未固化的油墨、油漆、水性漆、红胶、聚氨酯、丙烯酸树脂、UV 胶等各种胶质的残胶。

SR-105C 拥有超强清洗力，可完全取代丙酮、二甲苯、二氯甲烷、乙酸乙酯等有毒有害、易燃易爆、刺眼刺鼻的传统有机溶剂。

2 理化参数

检验项目	控制参数
外观	无色透明液体
PH 值	7.0 ± 0.2
VOCs	<300 g
闪点	>105°C
密度 (20°C)	0.98 ± 0.05 g/KG
气味	极轻微

主要用途：除去已固化及未固化的油墨、油漆、水性漆、红胶、聚氨酯、丙烯酸树脂、UV 胶等各种胶质的残胶。

3 使用工艺及注意事项

清洗方式可选择浸泡、超声波或喷淋式。

清洗完成，直接使用 DI 水漂洗干净。



注意事项：

- 施工前准备好相关防护工具：护目镜、胶手套。

4 包装规格及贮存运输

4.1 包装

20KG/桶、25KG/桶。

4.2 贮存

25℃ 以下的阴凉、干燥、通风环境中可存放 24 个月，超过保存期限的产品应确认无异后方可使用。

储存过程中应遵守国家的法令法规。

4.3 运输

此类产品按一般化学品运输，运输过程中应遵守国家的法令法规。

5 同类型产品

型号	PH 值	VOCs	稀释比
HF-105	9-10	<300	1-1:4
HD-105	7	<300	1-1:4
SR-105	7	<300	NA
SR-105S	7	<900	NA
105M	7	<300	1-1:3
18M	7	<900	NA

本系列更多类型产品我们正在加急研发中.....

6 免责声明

本文的数据是在各种实验和技术信息为基础而制作的，由于使用条件的差异，其使用方法和效果只供参考，使用者在使用之前要参照这些数据和使用条件进行分析和试验，确认该产品的特性和效果是否适用。

本产品为化学产品，产品性能与环境 and 工艺以及使用情况相关。故梵鑫科技不担保在特定情况下使用时



出现的问题，并不承担任何直接、间接或意外损失责任；用户在特定情况下使用过程中遇到任何问题，请与梵鑫科技技术服务部联系，梵鑫科技将会为您提供专业服务帮助。

梵鑫科技研发团队有专业的知识理解您的工艺要求！梵鑫科技实验室拥有业内最齐全清洗设备及仪器仪表！梵鑫可以模拟您的清洗工艺并根据您的实际情况来完善您的清洗制程，确保您的产品良率和产品可靠性！

7 联系我们

如需产品选型、工艺参数优化或样品试用，欢迎联系梵鑫科技技术团队。

公司名称	东莞市梵鑫科技有限公司
品牌理念	梵鑫 —— 您身边的胶粘剂专家
官网	www.fanxin-dg.com
电话	0769-82223660 / 134-2199-9959
邮箱	roomxu@fanxin-dg.com / simon@zgfanxin.com
地址	广东省东莞市寮步镇向西沿河新街 1 号 106 室